



КРАН ГУСЕНИЧНЫЙ МКГ-25БР

Грузовысотные характеристики · документ ООО «ОСКОЛСПЕЦКРАН»

ТИП
Гусеничный кранГрузоподъёмность
до 20 тВысота подъёма
до 47 мМасса со стрелой
41.75 тПротивовес
41.75 т

Таблица предназначена для подбора крана инженером ПТО. Значения — вылет (м), грузоподъёмность (т), высота подъёма (м). Перед производством работ сверяйте данные с паспортом конкретной машины. Документ является собственностью ООО «ОСКОЛСПЕЦКРАН». Копирование и передача третьим лицам без согласия правообладателя не допускаются. oskolspetskran.ru

01 ГРУЗОВЫСОТНАЯ ТАБЛИЦА

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
БАШЕННО - СТРЕЛОВОЕ · L = 18,5 И 10					
5	20	27	—	—	—
7	13	25,5	—	—	—
9	9,5	24	—	—	—
11,5	7	19,5	—	—	—
БАШЕННО - СТРЕЛОВОЕ · L = 18,5 И 15					
5,5	13	32	—	—	—
8	7,6	31	—	—	—
10	5,8	30	—	—	—
12	4,2	28,5	—	—	—
16	2,8	21,5	—	—	—
БАШЕННО - СТРЕЛОВОЕ · L = 18,5 И 20					
7,5	8	37	—	—	—
10	5	36	—	—	—
12	3,5	34,5	—	—	—
16	2	31,5	—	—	—
18	1,5	29	—	—	—
20,5	1,2	22,5	—	—	—
БАШЕННО - СТРЕЛОВОЕ · L = 23,5 И 10					
5	20	32	—	—	—
7	13,5	30,5	—	—	—
10	8,6	27,5	—	—	—
11,5	7	24,3	—	—	—
БАШЕННО - СТРЕЛОВОЕ · L = 23,5 И 15					
5,5	13	37	—	—	—
8	8	36,5	—	—	—
10	6	35	—	—	—

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
16,5	2,8	26	—	—	—
БАШЕННО - СТРЕЛОВОЕ · L = 23,5 И 20					
7,5	8	42	—	—	—
10	5	41	—	—	—
12	3,5	39,8	—	—	—
16	1,8	37	—	—	—
18	1,5	34	—	—	—
21	1,3	27,5	—	—	—
БАШЕННО - СТРЕЛОВОЕ · L = 28,5 И 10					
5	17	37	—	—	—
7	10	36	—	—	—
9	7	34	—	—	—
11,5	5,2	29	—	—	—
БАШЕННО - СТРЕЛОВОЕ · L = 28,5 И 15					
5,5	12	42	—	—	—
10	4,5	40,5	—	—	—
12	3,5	39	—	—	—
14	2,8	37	—	—	—
16,5	2	31,5	—	—	—
БАШЕННО - СТРЕЛОВОЕ · L = 28,5 И 20					
7,5	8	47	—	—	—
11	4,5	45,5	—	—	—
15	2,5	43	—	—	—
18	1,5	40	—	—	—
21,5	1	32,5	—	—	—